



Farba silnie kryjąca


Odporna na wpływ czynników atmosferycznych,
do drewna, rynien dachowych i blach cynkowych



System: 1. Impregnat gruntujący Aqua IG-15

2. Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV

3. Błękit fryzyski



biały
RAL 9016* • nr art. 3600



jasnoszary
nr art. 3601




zielen liściasta
nr art. 3605



szary okienny
RAL 7040* nr art. 3613



orzech
nr art. 3607



tytoniowy
nr art. 3608



zielen butelkowa
nr art. 3606



czerwień szwedzka
nr art. 3611



żółty kukurydziany
nr art. 3612



czerwonobrązowy
nr art. 3610



ciemnoszary
nr art. 3602



antracytowy
RAL 7016* • nr art. 3624

Dostępne są również kolory: RAL 7012* szary bazaltowy (nr art. 3609), czarny (nr art. 3615) oraz niestandardowe (nr art. 3619); minimalne zamówienie 5 l.
* Kolory RAL, wszystkie pozostałe, to kolory firmowe.

PL Obszary stosowania:

- Do drewna stosowanego we wnętrzach i na zewnątrz
- Do elementów drewnianych o ograniczonej stabilności wymiarowej, jak np. okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
- Do elementów drewnianych niestabilnych wymiarowo, jak np. płyty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
- Jako podkład, międzywarstwa i powłoka końcowa
- Do dachowych rynien i blach cynkowych
- Na wiele innych podłoży
- Nie nadaje się do stosowania na świeżo zaimpregnowanym drewnie. Należy przestrzegać czasów utrwalania.
- Do krzeseł, ławek itp. pod warunkiem nałożenia zapobiegającej farbowaniu powłoki nawierzchniowej z **Lazura do architektury ogrodowej [eco] nr art. 7670-7680** lub **Aqua MSL-45/sm nr art. 7130-7140**

Właściwości:

- Produkt silnie kryjący
- Mat jedwabisty
- Elastyczny
- Powłoka nie złuszcza się
- Powłoka jest odporna na alkalia, także na podłożach mineralnych
- Powłoka jest odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność
- Produkt o niskiej zawartości rozpuszczalników, nieuciążliwy dla środowiska, o łagodnym zapachu
- Kolory można wzajemnie mieszać
- Nasycone, czyste kolory mają stosunkowo niską siłę krycia, co wynika z charakteru stosowanych w nich pigmentów. Dlatego w przypadku intensywnych kolorów zalecamy uprzednie pokrycie przewidzianych do malowania miejsc odpowiednio dopasowaną kolorową powłoką gruntującą (np. **Grunt uniwersalny do drewna, metalu i PCV nr art. 5420-5422** w odpowiednim kolorze)

Sposób stosowania:

- Malowanie: pędzel, wałek

Zużycie:

- 100 ml/m² na jedną warstwę
- Zużycie zależne od podłoża - patrz Instrukcja Techniczna

Dalsze szczegóły na temat stosowania oraz informacje dotyczące produktu zawarte są w instrukcji technicznej, dostępnej na stronie **www.remmers.pl**

Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa. Przed ich użyciem należy zawsze zapoznać się z oznakowaniem oraz informacją o produkcie.

PRZED UŻYCIEM I W TRAKCIE MALOWANIA PRODUKT NALEŻY DOKŁADNIE WYMIESZAĆ.

*Przedstawiona na wzorniku kolorystyka ma charakter poglądowy.
Uzyskany efekt zależy ściśle od metod aplikacji i gatunku drewna.
Przy wymalowaniach kontynuacyjnych zaleca się weryfikację zgodności kolorystycznej.*